

fragments

de bois

Créations en bois flotté



Denise Hoerner
Régine Henning

l'inédite

Créations en bois flotté

Denise Hoerner - Régine Henning

photographies de Julien Clapot



sommaire

- 5 avant-propos
- 6 fournitures

conseils

- 7 nettoyer le bois flotté
- 7 sécher le bois flotté
- 7 avant de commencer
- 7 astuces pour la réalisation
- 7 faire une reprise dans le bois
- 8 branchement d'une lampe
- 9 raccorder 2 bois ensemble par un fourillon

modèles

- 10 lampe et porte-clés
- 12 africaines
- 16 bateaux déco
- 18 lampe aux oiseaux
- 20 maison de coccinelles
- 22 marmur et collier
- 24 porte-cartes ou photos
- 26 cache-pot
- 28 exposition
- 30 porte courrier
- 32 oiseau décoratif
- 34 pendule
- 36 applique murale
- 38 bougeoir et dessous de plat
- 40 mobile
- 42 domier
- 44 lampe sur pied
- 46 arbre à poésie



lampe et porte-clefs



► Matériel nécessaire pour la lampe

- 1 planchette de bois de 11x24 cm, épaisseur de 1 à 1,5 cm
- 1 morceau de bois en forme de W de 25 à 27 cm de haut et de 5 cm de diamètre
- 1 photo 13x18 cm imprimée sur film plastique transparent (photocopie)
- 1 morceau de polyphane de la même taille que la photo
- 1 nécessaire pour lampe: 1 douille E 14, 1 olive, fil et 1 ficelle marron
- 1 ampoule de 40 watts, type E 14
- 1 perceuse avec forets de 3, 8 et 13 mm et foret pour tête de vis
- silicone translucide
- vis pour fixation du bois sur le socle.
- pistolet à colle
- sable, coquillages et étoiles de mer

► Réalisation

1 Faire un trou à l'arrière et à la base du bois en W à l'aide du foret de 13 mm, pour fixer la douille.

2 Fixer le bois à la planchette avec une vis en ayant pris soin de faire un avant-trou avec le foret de 3 mm.

3 Installer la douille dans son logement. On peut coller celle-ci si nécessaire (voir p. 10).

4 Coller le plastique photocopié sur le polyphane. À l'aide du pistolet à colle, coller un côté et la base de la photo contre la partie souhaitée du bois.

5 Étaler un peu de silicone, à l'avant du pied de lampe, saupoudrer de sable et garnir avec les coquillages et les étoiles de mer.

6 Laisser sécher.

► Matériel nécessaire pour le porte-clés

- 1 morceau de bois de la forme d'un Y de 35 cm et de 4 cm de diamètre
- 1 morceau de bois de 7 cm de long pour un diamètre de 1 cm
- 2 morceaux de bois de 1,5 cm pour un diamètre de 1,5 cm
- 25 cm de cordon de 0,3 cm de diamètre
- 2 crochets en laiton
- 2 coquillages.
- forets de 4 et 6 mm de diamètre

► Réalisation

1 Percer avec le foret de 6 mm un trou à chaque extrémité du bois de forme Y pour pouvoir le suspendre.

2 Faire deux avant-trous avec le foret de 4 mm et visser les crochets.

3 Entourer le petit bois de 7 cm avec le cordon en le nouant.

4 Enfiler chaque extrémité du cordon dans les petits tronçons perdus avec le foret de 6 mm. Faire un nœud à chaque extrémité pour retenir le petit tronçon de bois.

5 Garnir chaque petit tronçon d'un coquillage en le collant.

6 Coller au pistolet à colle ainsi réalisée sur le morceau en Y (voir photo de détail p. 9).

lampe aux oiseaux



► Matériel nécessaire

- 1 planche de bois ordinaire de 13 x 30 cm et d'une épaisseur de 1,8 cm (A)
- 1 planche irrégulière de 13 x 10 cm pour le toit (B)
- 13 à 14 morceaux de bois de 9,5 cm de long et de 1,5 à 2 cm de diamètre (C)
- 3 morceaux de bois de forme toutes de 15 à 22 cm et de 1,5 à 2 cm de diamètre (D)
- 3 ou 4 vis de 3 cm
- 3 ciseaux de 3,5 cm
- 1 foret de 4 mm de diamètre
- pistolet à colle
- 1 nécessaire pour lampe: 1 douille E 14, 1 olive, 8, 1 éche mât, 1 ampoule de 40 watts

► Réalisation

1 Percer trois trous avec le foret de 4 mm aux trois coins de la planche A.

2 Réaliser une planche B de la dimension indiquée dans les fournitures (voir p. 7); garder un noeud ou quelques irrégularités, elle sera plus jolie.

3 Visser un bois C à chacun des trois coins percés de la planche A.

4 Coller au pistolet à colle tous les autres morceaux de bois C côté à côté sur la planchette A, en remplaçant deux morceaux C par un morceau D, de 15 et 17 cm environ. Garder le plus beau pour l'avant.

5 Faire passer le fil de la lampe montée entre 2 bois C à l'arrière de la cage. Le maintenir en serrant les 2 bois ensemble.

6 Coller la planche B sur tous les morceaux C en contre les deux morceaux D. Bien malmené jusqu'au complet refroidissement.

7 Coller le morceau D de 20 à 22 cm, sur le dosant en laissant une petite ouverture pour les oiseaux.

8 Coller trois petits oiseaux aux endroits souhaités. Rajouter quelques morceaux de bois E si nécessaire.

9 Si la planche du fond apparaît trop claire, vous pouvez la peindre avec une peinture gris clair diluée, pour laisser apparaître l'aspect du bois.



porte-cartes ou photos



► Matériel nécessaire pour le porte-cartes ou photos

- 5 morceaux de bois de 33cm et de 2 à 3cm de diamètre
- 3 m de corde blanche de 1cm de diamètre
- 2 galets
- 2 coquillages
- 1 m de fil d'aluminium de 2mm de diamètre
- 4 feuilles de plastique transparente de 10x22cm
- 4 photos ou cartes postales
- foret de 12mm de diamètre
- adhésif double face
- pistolet à colle



► Réalisation

1 Percer chaque morceau de bois à 6cm de chaque extrémité.

2 Entourer les deux galets de fil d'aluminium en prenant soin de faire une petite boucle sur chacun.

3 Attacher la corde à cette boucle. Faire un nœud 15cm plus haut et enfiler sur le morceau de bois.

4 Refaire un nœud 15cm plus haut et enfiler un deuxième morceau de bois.

Enfiler ainsi les 5 morceaux et laisser 30cm.

5 Passer dans le deuxième trou du dernier bois et faire un nœud pour le tenir.

6 Continuer en sens inverse l'enfilage de la corde dans les bois.

Terminer par un nœud et 15cm plus bas attacher le deuxième galet.

7 Cacher les nœuds en collant un coquillage sur le dessus des galets.

8 Coller les feuilles de plastique à l'arrière de la corde entre chaque bois.

9 Coller les cartes ou photos sur chaque plastique avec l'adhésif double face.

damier



► Matériel nécessaire

- 1 plateau de bois ordinaire carré de 29 cm de côté
- 4 morceaux de bois de 35 cm environ et de 2,5 à 3 cm de diamètre
- 1 morceau de bois de 50 cm et de 1,8 à 2,2 cm de diamètre
- 1 feuille de placage de bois naturel thermocollante de la dimension du plateau
- beur de noix
- pinceau fin
- crayon de papier
- règle
- fer à repasser

► Réalisation

- 1 Coller le placage sur le plateau à l'aide du fer à repasser.
- 2 Tracer au crayon de papier un carré de 27 cm sur 27 cm bien centré.
- 3 Tracer les cases du damier: 100 cases de 2,7 cm sur 2,7 cm.
- 4 Teinter une case sur deux au beur de noix avec le pinceau: ce seront les cases sombres.
- 5 Laisser sécher l'ensemble.
- 6 Vaser les 4 morceaux de bois sur chaque côté du damier feutré photol.
- 7 Couper dans le morceau de bois de 50 cm, 40 rondelles de 0,5 mm d'épaisseur pour les pions.
- 8 Teinter 20 de ces pions au beur de noix: ce seront les pions noirs ; les autres seront les pions blancs.



lampe sur pied



► Matériel nécessaire

- 1 bloc de bois de forme rectangulaire (socle)
- 1 bloc de forme originale (corps de lampe)
- 1 morceau de bois décoratif
- 1 fixation de douille à visser sur bois
- 1 nécessaire pour lampe: 1 douille E 27 sortie du câble sur le côté, 1 olive, fil, 1 fiche mâle 1
- 1 abat-jour de 20 à 25 cm de haut et de 24 à 26 cm de diamètre
- 1 vis de 12 à 15 cm de long + 1 de 6 à 7 cm de long
- 3 petits vis pour fixation support de douille
- perceuse ou visseuse
- forets de différents diamètres
- scie et papier de verre



► Réalisation

1. Vérifier la bonne stabilité du bloc de bois servant au socle de la lampe. Fincer ou couper si nécessaire.

2. Trouver l'équilibre du corps de lampe sur son socle de manière à ce que l'ensemble se présente de niveau.

3. Noter l'emplacement de la bouton du corps sur le pied et percer le socle de bois en part avec un foret du même diamètre que la vis.

4. À l'aide d'un foret du diamètre de la tête de vis, élargir sur une profondeur de 3 à 3,5 mm le début de l'emplacement de la gaine vis. La vissera se fait en dessous du socle en rentrant la tête de vis dans le logement prévu à cet effet.

5. Fixer le support de douille sur le haut du corps de lampe qui aura été au préalable ajusté de niveau avec la scie ou par ponçage de l'emplacement.

6. Visser la douille montée avec son câble sur son support.

7. Réaliser le câblage de la lampe complet avec l'olive et la fiche mâle.

8. Visser le bois décoratif sur le socle, la vis est posée dessous le socle.

9. Mettre l'abat-jour en place.